



. Obecná doporučení stavebníkům pro přípravu domácností na výměnu oken

- Chod vaší domácnosti bude na několik dnů výrazně narušen. Příprava domácnosti - realizace prací – úklid a nové zabydlení domácnosti.
- Jakýkoliv stavební zásah (výměna oken, výměna bytového jádra, výměna podlah...) při nastěhované domácnosti je pro obyvatele fyzicky a psychicky namáhavý. Obrňte se, prosím, trpělivostí, budete po skončení prací odměněni nebývalým nárůstem bytové pohody.
- Řemeslníci se budou u vás hlásit ve sjednaných časech. Jsou-li práce sjednány na odpoledne, je možné, že přijdou i o chvíli dříve. Budete-li na tuto variantu připraveni, prospěje to hladkému chodu prací. Všechny závažné změny v termínech jsou řemeslníci povinni s vámi prohodit v předstihu, abyste byli schopni na ně reagovat. Mají na vás kontakt, který jste nám poskytli.
- Buďte po celou dobu probíhajících prací přítomni ve vašem bytě, je to v oboustranném zájmu.
- Uvědomte si, prosím, že výměna oken je špinavá práce. Řemeslníci budou bourat, řezat, sekát, vrtat, přemísťovat materiál z vašeho obydlí ven a zase zpět.
- Nenechávejte přípravu Vašeho obydlí na poslední chvíli. Kvalitně a dostatečně přichystat běžný třípokojový byt obvykle trvá celý den. Domnívat se, že po příchodu montážní skupiny stihnete ještě cokoliv zakrýt, bývá mylné.
- Odstraňte všechny drobné předměty, ze kterých je obtížné otřít prach, je-li to možné, odstraňte z bytu rostliny, které zbytečně při práci trpí.
- Dobře zakryjte elektroniku.
- Vyklidte prostor alespoň 1,5-2m před jednotlivými okny, je-li to možné, odtáhněte skříňky a stolký tak, aby bylo možno se volně pohybovat při práci. Máte-li skříňky velké (či složité montované celé stěny) a pokud nezasahují do světlosti otvoru (nebo zasahují, ale jsou tak daleko od okna, že se za ně řemeslník vejde a i se otočí), stačí na nich dobře zabezpečit „ohroženou“ stranu například pevným kartónem a celou skříň poté přetáhnout ochrannou fólií proti prachu.
- Nemůžete-li svinout a odstranit koberec, zabalte pečlivě jeho hranu přiléhající ke stěně pod oknem velkým tuhým igelitem a igelit roztáhněte opět min. 1,5-2m od okna. Celý pracovní prostor i přes igelit pokryjte vrstvou papírů (s úspěchem lze požit množství starých reklamních tiskovin, které po skončení prací jednoduše sbalíte a vyhodíte) v kombinaci s tvrdším kartónem.
- Těleso topení chraňte kartónem a celé jej obalte igelitem. Dejte pozor, aby byl igelit dobře připevněn třeba provázkem. Řemeslník, který práci provádí, se mnohokrát za den o topení otře a kdyby mu obal z topení neustále padal, asi by mu to hodně znepříjemnilo práci. V takovém případě není ani těleso dobře ochráněno před prachem a maltou. Zvláštní pozornost, prosím, věnujte ochraně termoregulačních ventilů a měřících čidel.
- Všechny zbývající plochy zakryjte jemným igelitem (vhodná je krycí fólie nabízená pro malířské práce; je volně k sehnání v supermarketech a domácích potřebách a je nabízena v různých velikostech- 5x5m, 5x10m atd.).
- Umožněte volný pohyb řemeslníků po vámi předem připravených cestách, které vyznačíte položenými papíry a kartóny.